

MB.ENDUIT



● Finition



● Confort d'application



● Supports neufs ou rénovés



DOMAINE D'EMPLOI

Enduit en poudre pour reboucher, garnir et lisser

• CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES :

- **MB.Enduit** : enduit intérieur en poudre à base de produits de carrières et de liants.
- Épaisseur d'application :
Rebouchage : sans limite.
Surfaçage : jusqu'à 5 mm.
- Couleur : blanche.
- Durée d'utilisation : 40 à 50 minutes à 20°C.
- Mise en peinture : 12 à 24 h.
- Adhérence (XPT 30 -0.5 < : (608 Mpa).

• PREPARATION DES FONDS :

Les supports seront préparés conformément aux DTU en vigueur. Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

• CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE :

- Matériel de mise en œuvre : appliquer à l'aide d'une lame ou d'une lisseuse.
- Taux de délayage : 40 % d'eau (1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre).
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation : 1 an au sec dans son emballage d'origine fermé.

• RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas appliquer **MB.Enduit** sur du polystyrène ni sur du papier peint ni en extérieur.
- Ne pas appliquer : à une température inférieure à 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 65 % HR.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

• HYGIENE ET SECURITE :

Pas d'étiquetage de danger. Voir sur : www.mortierblanc.com

• MENTIONS LEGALES :

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits MORTIER BLANC sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société MORTIER BLANC.

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art.



ENDUIT UNIVERSEL EN POUDRE POUR TOUS TRAVAUX INTERIEUR

Grande polyvalence
Excellent confort d'application
Sans retrait
Ponçage facile

Gamme	Conditionnement
MB.ENDUIT	Sac 5 kg
MB.ENDUIT	Sac 20 kg

MB.Enduit adhère sur supports bruts ou peints, neufs ou rénovés :

- Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre
- Anciens fonds peints
- Ciment
- Béton, béton cellulaire Recouvrable par tous types, de revêtements muraux, de peintures mates ou satinées



Centre Boudjellil 06018 Commune Boudjellil BEJAIA ALGERIE
Tél : +213 (0)34 36 13 06 +213 (0) 550 378 378
mortierblanc@gmail.com



www.mortierblanc.com